
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45223500-1	Konstrukcje z betonu zbrojonego
45421100-5	Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
45442110-1	Malowanie budynków

Nazwa inwestycji	Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w obiektach Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o. o. ODDZIAŁ HEMATOLOGII – BUD. NR 2 – KL. SCHODOWA KL-1 i KL-2
Adres Inwestycji	22-400 Zamość, ul. Peowiaków 1, działka nr ewid. 116/7
Inwestor	Zamojski Szpital Niepubliczny Spółka z o.o.
Adres inwestora	22-400 Zamość, ul. Peowiaków 1
Branże	budowlana

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		BUDYNEK NR 2 - HEMATOLOGIA - KL1			
1.1		STOLARKA I ŚLUSARKA OKIENNA I DRZWIOWA			
1 d.1.1	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic	m2		
		{OD1}1,22 * 2,33	m2	2,843	
		{DP1}1,51 * 2,41	m2	3,639	
		{DP2}1,35 * 2,50	m2	3,375	
		{D2}1,54 * 2,33	m2	3,588	
				RAZEM	13,445
2 d.1.1	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m3		
		2,40 * 0,4 * 0,11	m3	0,106	
				RAZEM	0,106
3 d.1.1	analiza indywidualna	Dostawa na budowę stolarki okiennej i drzwiowej wg zestawienia z projektu	m2		
		{OD1}1,22 * 2,33	m2	2,843	
		{DP1}1,51 * 2,41	m2	3,639	
		{DP2}1,35 * 2,50	m2	3,375	
		{D2}1,54 * 3,06	m2	4,712	
				RAZEM	14,569
4 d.1.1	KNR 4-01 0320-03 analogia	Obsadzenie ościeżnic stolarki w ścianach	m2		
		{OD1}1,22 * 2,33	m2	2,843	
		{DP1}1,51 * 2,41	m2	3,639	
		{DP2}1,35 * 2,50	m2	3,375	
		{D2}1,54 * 3,06	m2	4,712	
				RAZEM	14,569
5 d.1.1	KNR BC-02 0617-02 analogia	Ochrona narożników wypukłych narożnikiem ochronnym z blachy perforowanej 25x25x0,4mm.	m		
		{OD1}(1,22 + 2 * 2,33) * 2	m	11,760	
		{DP1}(1,51 + 2 * 2,41) * 2	m	12,660	
		{DP2}(1,35 + 2 * 2,50) * 2	m	12,700	
		{D2}(1,54 + 2 * 3,06) * 2	m	15,320	
				RAZEM	52,440
6 d.1.1	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm - wykończenie obustronnie ościeży po zamontowaniu stolarki drzwiowej	m		
		poz.5	m	52,440	
				RAZEM	52,440
7 d.1.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - ościeża	m2		
		poz.5 * 0,20	m2	10,488	
				RAZEM	10,488
8 d.1.1	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m2		
		{OD1}1,22 * 0,25	m2	0,305	
				RAZEM	0,305
9 d.1.1	analiza indywidualna	Dostosowanie drzwi D1 do otwierania automatycznego poprzez zamontowanie siłownika drzwiowego 2szt. i samozamykacza 1 szt.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
10 d.1.1	analiza indywidualna	Obłożenie wykładziną niepalną stopnia drewnianego	kpl		
		1	kpl	1,000	

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
1.2		MALOWANIE KLATKI SCHODOWEJ			
11 d.1.2	KNR AT-26 0103-02 analogia	Zabezpieczenie okien i drzwi folią malarską	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
12 d.1.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		(poz.13 + poz.14) * 0,20	m2	19,901	
				RAZEM	19,901
13 d.1.2	KNR 4-01 1204-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe	m2		
		(6,14 + 3,16) * 2 * 4,15	m2	77,190	
				RAZEM	77,190
14 d.1.2	KNR 4-01 1204-01 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowe	m2		
		6,14 * 3,16 * 1,15	m2	22,313	
				RAZEM	22,313
1.3		WYWÓZ GRUZU			
15 d.1.3	KNR 4-01 0106-05 analogia	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z budynku gruzu	m3		
		poz.2	m3	0,106	
				RAZEM	0,106
16 d.1.3	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km	m3		
		poz.15	m3	0,106	
				RAZEM	0,106
2		BUDYNEK NR 2 - HEMATOLOGIA - KL2			
2.1		STOLARKA I ŚLUSARKA OKIENNA I DRZWIOWA			
17 d.2.1	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic	m2		
		{OD1}1,22 * 2,33	m2	2,843	
		{DP1}1,51 * 2,41	m2	3,639	
		{DP2}1,35 * 2,50	m2	3,375	
				RAZEM	9,857
18 d.2.1	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m3		
		2,40 * 0,4 * 0,11	m3	0,106	
				RAZEM	0,106
19 d.2.1	analiza indywidualna	Dostawa na budowę stolarki okiennej i drzwiowej wg zestawienia z projektu	m2		
		{OD1}1,22 * 2,33	m2	2,843	
		{DP1}1,51 * 2,41	m2	3,639	
		{DP2}1,35 * 2,50	m2	3,375	
				RAZEM	9,857
20 d.2.1	KNR 4-01 0320-03 analogia	Obsadzenie ościeżnic stolarki w ścianach	m2		
		{OD1}1,22 * 2,33	m2	2,843	
		{DP1}1,51 * 2,41	m2	3,639	
		{DP2}1,35 * 2,50	m2	3,375	
				RAZEM	9,857

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
21 d.2.1	KNR BC-02 0617-02 analogia	Ochrona narożników wypukłych narożnikiem ochronnym z blachy perforowanej 25x25x0,4mm.	m		
		{OD1}(1,22 + 2 * 2,33) * 2	m	11,760	
		{DP1}(1,51 + 2 * 2,41) * 2	m	12,660	
		{DP2}(1,35 + 2 * 2,50) * 2	m	12,700	
				RAZEM	37,120
22 d.2.1	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm - wykończenie obustronnie ościeży po zamontowaniu stolarki drzwiowej	m		
		poz.21	m	37,120	
				RAZEM	37,120
23 d.2.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - ościeża	m2		
		poz.21 * 0,20	m2	7,424	
				RAZEM	7,424
24 d.2.1	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm	m2		
		{OD1}1,22 * 0,25	m2	0,305	
				RAZEM	0,305
25 d.2.1	analiza indywidualna	Dostosowanie drzwi D1 do otwierania automatycznego poprzez zamontowanie siłownika drzwiowego 2szt. i samozamykacza 1 szt.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
26 d.2.1	analiza indywidualna	Obłożenie wykładziną niepalną stopnia drewnianego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2.2		MALOWANIE KLATKI SCHODOWEJ			
27 d.2.2	KNR AT-26 0103-02 analogia	Zabezpieczenie okien i drzwi folią malarską	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
28 d.2.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		(poz.29 + poz.30) * 0,20	m2	19,901	
				RAZEM	19,901
29 d.2.2	KNR 4-01 1204-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe	m2		
		(6,14 + 3,16) * 2 * 4,15	m2	77,190	
				RAZEM	77,190
30 d.2.2	KNR 4-01 1204-01 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowe	m2		
		6,14 * 3,16 * 1,15	m2	22,313	
				RAZEM	22,313
2.3		WYWÓZ GRUZU			
31 d.2.3	KNR 4-01 0106-05 analogia	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z budynku gruzu	m3		
		poz. 18	m3	0,106	
				RAZEM	0,106
32 d.2.3	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km	m3		
		poz.31	m3	0,106	
				RAZEM	0,106