ILOŚĆ STALI DLA 1 KOND.
Ø8 - g=7,0kg
Ø12 - g=2,60kg

UWAGI:
1. PROJEKTOWANĄ ŚCIANĘ POŁĄCZYĆ ZE ŚCIANĄ ISTNIEJĄCĄ W WYKUTEJ BRUŹDZIE GŁĘBOKOŚCI 5cm, SZEROKOŚCI 20cm I WYSOKOŚCI NA CAŁĄ KONDYGNACJĘ
2. ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA MOŻLIWOŚĆ WYSTĘPOWANIA W ŚCIANIE ISTN. INSTALACJI KABLOWYCH I RUROWYCH

SZCZEGÓŁY WYKONANIA I KOTWIENIA ŚCIAN MUROWANYCH POZIOM +352 +696 I i II PIĘTRO 1:25

PRACOWNIA PROJEKTOWA "PROSPEKT" ZAMOŚĆ INŻ. HENRYK GRZESZCZUK, ZAMOŚĆ, UL. KAMIENNA 13/81				
TYTUŁ PROJEKTU	PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH W OBIEKTACH ZAMOJSKIEGO SZPITALA NIEPUBLICZNEGO Z DOSTOSOWANIEM DO PRZEPISÓW P.POŻ			
ADRES	22-400 Zamość, ul. Peowiaków 1 - dz. nr geod. 116/7			
INWESTOR	ZAMOJSKI SZPITAL NIEPUBLICZNY Sp. z o.o. 22-400 Zamość, ul. Peowiaków 1		PROJEKT BUDOWLANY	
BRANŻA	BUDOWLANA	SKALA 1:25	DATA	12.2014

TREŚĆ	**PULMONOLOGIA - BUDYNEK 3 - KL1** **SZCZEGÓŁY WYK. I KOTW. ŚCIAN MUROWANYCH**	RYS. **10**

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO NR UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH RODZAJ SPECJALNOŚCI	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	inż. konstr. Henryk Grzeszczuk upr. nr BGPK-VI-8387/21/89 specj. konstrukcyjno - budowlana	
OPRACOWAŁ	mgr inż. Grzegorz Laskowski	